

Era One et OXI bidirectionnel

Caractéristiques de l'émetteur ON3EBD

- **Emetteur 3 canaux** : permet de piloter jusqu'à 3 automatismes. Une quatrième touche " info" permet de vérifier la position de l'automatisme (ouvert fermé ou partiellement ouvert).
- **Retour d'information** : un retour par vibrations et visuel (via la LED de l'émetteur) informant l'utilisateur que la commande a bien été reçue par l'automatisme.

Etat du portail

Appuyer sur la touche i et sur la touche de l'automatisme

- Ouvert
- Partiel
- Fermé



Transmission non reçu

- Clignotement orange (mini 3)
- Rouge fixe (2 s)



Transmission reçu

- Clignotement orange (mini 3)
- Rouge fixe (2 s)



Era One et OXI bidirectionnel

- **Technologie NFC intégrée** : En plaçant simplement son smartphone* à proximité de l'émetteur, une page web s'ouvrira en donnant des informations supplémentaires sur l'émetteur (niveau de la batterie, numéro de série, nom de l'utilisateur et fonctionnalités).
- **Notification batterie faible**: Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 20 %, l'émetteur vous signal qu'il est bientôt temps de la changer.
- **Modulable** : Il est possible de transformer une (des) touche(s) en monodirectionnel pour pouvoir piloter des systèmes type TT2L .

