

ERA LIGHT

Feux de signalisation clignotants.

Disponibles avec différentes tensions d'alimentation :
230 Vca, 24 Vcc et 12 Vcc.

Pratiques : coque particulièrement résistante aux éventuels chocs, adaptée pour être fixée dans toutes les positions.

Antenne 433,92 MHz intégrée dans toutes les versions.
Degré de protection IP44.



CODE	DESCRIPTION	PCES/COND.
EL	NEUTRE, 230 Vca, POUR CENTRALES PRÉPARÉES	1
EL24	NEUTRE, 24 Vca/Vcc, POUR CENTRALES PRÉPARÉES	1
ELB	NEUTRE, 12 Vca/Vcc, POUR CENTRALES PRÉPARÉES	1

MODALITÉ D'INSTALLATION CONSEILLÉE



TABLEAU DE COMPATIBILITÉ FEUX CLIGNOTANTS CENTRAUX

	A02	A500	A60	A700F	A924	MC824H	MC424L	WALKY	HYKE	ROAD	ROBUS	RUN	NAKED SLIDING 400	TUB	SPIN / SPINBUS	TEN	SOON	S/M/L BAR	SIGNO	WIL
EL	•	•	•	•										•						
EL24					•		•												•	•
ELB						•		•	•	•	•	•	•		•		•	•		