

Nice

Série Era W

Émetteur mural, pour le contrôle des stores et volets roulants



Émetteurs radio muraux pour le contrôle des stores et volets roulants.

Disponible en version à 1 et 6 canaux, pour gérer jusqu'à 6 groupes d'automatisations de manière individuelle, en groupe ou en groupe mixte, avec activation séparée des capteurs climatiques possible.

433,92 MHz, code variable avec auto-apprentissage.

Gestion simple des groupes : possibilité de mémoriser un même émetteur sur plusieurs stores, stores verticaux ou volets roulants pour créer des groupes.

La fonction MemoGroup enregistre en mémoire le dernier automatisme/groupe commandé, afin de le rappeler sans devoir le sélectionner à nouveau lors de la sélection d'une touche de commande (montée, arrêt, descente).

Facilité de programmation
Pour les moteurs tubulaires Nice avec récepteur radio intégré il est possible d'effectuer une procédure

de programmation plus simple grâce aux 2 touches placées à l'arrière de l'émetteur, dans le compartiment de la pile.

Délais d'installation et d'assistance réduits
Possibilité de dupliquer automatiquement de nouveaux émetteurs, même loin de l'installation, en plaçant simplement le nouvel émetteur à côté de l'émetteur déjà mémorisé et en appuyant sur une touche.

Commodité
Alimentation par 2 piles mini stylo (1,5 Vcc AAA) disponibles dans le commerce.

Gestion du capteur de soleil
Dans les versions W1S et W6S, grâce à la fonction « Sun for You » gérée par les touches Soleil marche/arrêt, il est possible d'activer et de désactiver la communication avec les capteurs de soleil présents dans l'installation (Nemo WSCT, Nemo SCT, Vojo-S). De plus, les deux indicateurs à LED correspondant aux touches de contrôle « Sun for You » permettent de connaître aisément l'état (actif/inactif) du capteur de soleil pour le groupe/automatisme sélectionné.



Duplication facile en plaçant simplement deux émetteurs côte à côte et en appuyant sur une touche

Procédure de programmation intuitive grâce aux touches à l'arrière de l'émetteur

Support mural totalement escamotable inclus dans l'emballage



W1



W1S



W6



W6S

Code	Description	Pces/Emb.
W1	Émetteur mural pour le contrôle de 1 système de charges électriques ou groupe d'automatisations	1
W1S	Émetteur mural pour le contrôle de 1 système de charges électriques ou groupe d'automatisations, avec touches soleil marche/arrêt	1
W6	Émetteur mural pour le contrôle de 6 systèmes de charges électriques ou groupes d'automatisations pouvant être activés en mode individuel ou mixte	1
W6S	Émetteur mural pour le contrôle de 6 systèmes de charges électriques ou groupes d'automatisations pouvant être activés en mode individuel ou mixte, avec touches soleil marche/arrêt	1

Code	W1, W1S, W6, W6S
Alimentation (Vcc)	2 piles alcalines de 1,5 Vcc de type AAA
Durée pile	Estimée à 2 ans, avec 10 transmissions par jour
Fréquence	433,92 MHz (±100 kHz)
Indice de protection (IP)	40 (utilisation à l'intérieur ou dans des lieux abrités)
Portée moyenne	Estimée à 200 m en champ libre ; 35 m à l'intérieur
Codification radio	Code variable
Température de fonctionnement (°C mini max)	-5° ; +55°
Dimensions (mm)	80x80x15
Poids (g)	70