

BANDEAUX CPREG™-2

2500 mm



PV N° SD13 00 50 A du CNPP

- Prise ambidextre
- Design inédit
- Extension de pose déportant les points de fixation
- Breveté
- Flasques en aluminium
- Personnalisable dans toutes les teintes RAL



CPREG-2/250AS

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Dimensions	CPREG-2/250	2500 x 90,40 x 69,71 mm
H x l x P	CPREG-E/250	2500 x 57,6 x 69,71 mm

	12-24V DC		960-480 mA
	-10 +60 °C		42
	24V DC-1 A		2 x 300*



Existe en version 48V DC conforme NF S 61-937

Contactez-nous !

* Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales

CPREG-2/250AS	Bandeau CPREG-2 2500 mm AS 2 x 300 DaN 12/24V DC + CTC conforme NF S 61 937	13 kg
CPREG-2/250B	Bandeau CPREG-2 2500 mm brut 2 x 300 DaN 12/24V DC + CTC conforme NF S 61 937	13 kg
CPREG-E/250AS	Extension pour CPREG-2/250AS	2.2 kg
CPREG-E/250B	Extension pour CPREG-2/250B	2.2 kg

Code douanier 83014019

